



GENMANN[®]
GENERATORS

En GenMANN diseñamos, fabricamos y distribuimos plantas eléctricas diésel de gran calidad, en el rango de potencia de 20 a 1000 kW, 60 Hz, 4 polos, ya sean monofásicas o trifásicas con voltajes en 220 / 440 CA. Cualquiera que sea su aplicación, comercial, industrial, municipal o residencial, con régimen de operación continua o de emergencia, tenemos el equipo indicado.

Las plantas eléctricas están disponibles en varias configuraciones como son: manuales, automáticas, controles análogos, controles digitales, tableros de transferencia en gabinete NEMA, interruptores termomagnéticos de línea y remolques para uso en carretera y fuera de ella. También contamos con bases tanque de servicio pesado para 10 y 12 horas de autonomía.

Todos los equipos están totalmente ensamblados y probados en banco de carga para asegurar una operación confiable por muchos años. En cada etapa del proceso las unidades tienen revisiones de calidad, incluso en la etapa de pruebas. Las plantas eléctricas GenMANN están garantizadas por un año.



Certificaciones

Estos equipos son fabricados bajo certificaciones ISO14001 del sistema de gestión ambiental, ISO45001 del sistema de gestión de salud laboral e ISO9001 del sistema de gestión de calidad, así como las autenticaciones UL, CCC, CE, Tier y GS.

Características de los Generadores GenMANN

Emergencia		HP	Emergencia		Continuo		Motor Diesel		Generador	
Modelo	Código		kW	kVA	kW	kVA	Marca	Modelo	Marca	Modelo
GMD13 YD480D 3A	65030191	17	13	16.3	12	15	YANZUNG	YD480D	YANAN	Y164C
GMD22 Y490DP 3A	65030201	32	24	30	22	27.5	YANZUNG	Y490D-P	YANAN	SLG184E
GMD30 Y4102 3A	65030211	44	33	41.3	30	37.5	CUMMINS	Y4102D	YANAN	SLG184G
GMD22 4BT3.9 G11 3A	65030206	30	22	27.5	20	25	CUMMINS	4BT3.9 G11	YANAN	SLG184E
GMD30 4BT3.9 G12	65030216	40	30	37.5	28	35	CUMMINS	4BT3.9 G12	YANAN	SLG184G
GMD50 4BTA3.9 G2 3A	65030221	74	55	68.8	50	62.5	CUMMINS	4BTA3.9G2	YANAN	SLG224D
GMD60 4BTA3.9 G2 3A	65030231	91	68	85	60	75	CUMMINS	4BTA3.9G2	YANAN	SLG224F
GMD70 4BTA3.9 G11	65030233	103	77	96.3	70	87.5	CUMMINS	4BTA3.9G11	YANAN	SLG224F
GMD100 6BT5.9 G2 3A	65030241	148	110	137.5	100	125	CUMMINS	6BT5.9 G2	YANAN	SLG274D
GMD150 6CTA8.3 G2 3A	65030251	225	168	210	152	190	CUMMINS	6CTA8.3 G2	YANAN	SLG274G
GMD200 6LTAA8.9 G2	65030261	295	220	275	200	250	CUMMINS	6LTAA8.9 G2	YANAN	SLG274J
GMD250 6LTAA8.9 G3	65030264	335	250	312.5	224	280	CUMMINS	6LTAA8.9 G3	YANAN	SLG274J
GMD300-NTA855-G1B	65030271	413	308	385	280	350	CUMMINS	NTA 855 G1B	YANAN	SLG314D
GMD350-NTA855-G3	65030381	469	350	437.5	315	393.8	CUMMINS	NTA 855 G3	YANAN	SLG314E
GMD400-KTA19-G2	65030291	536	400	500	350	437.5	CUMMINS	KTA 19 G2	YANAN	SLG314F
GMD500-KTA19-G4	65030301	671	500	625	450	562.5	CUMMINS	KTA 19 G4	YANAN	SLG354D
GMD600-KTAA19-G6A	65030311	805	600	750	0	0	CUMMINS	KTA A19 G6A	YANAN	SLG354E
GMD800-KTA38-G2	65030321	1073	800	1000	725	906.3	CUMMINS	KTA 38 G2	LEROY SOMER	LSA 49.3 M8
GMD1000-KTA38-G4	65030331	1341	1000	1250	900	1125	CUMMINS	KTA 38 G4	LEROY SOMER	LSA 49.3 L10

Modelo	Transferencia 220 V		Transferencia 480 V		Fases	Consumo a plena carga L/h	Capacidad tanque (litros)	Dimensiones (mm)			Peso sin líquido
	Amperes	Tipo	Amperes	Tipo				Largo	Ancho	Alto	
GMD22-Y490DP-3A	100	CC	100	CC	3	7.1	100	2240	1100	1180	1000
GMD30-Y4102-3A	125	CC	125	CC	3	11	110	2200	1100	1180	1090
GMD50-4BTA3.9-G2-3A	200	CC	200	CC	3	15.9	130	2600	1100	1290	1310
GMD60-4BTA3.9-G2-3A	250	CC	250	CC	3	15.9	130	2600	1100	1290	1360
GMD70-4BTA3.9-G11	250	CC	250	CC	3	20.1	130	2600	1100	1210	1320
GMD100-6BT5.9-G2-3A	400	CC	400	CC	3	29.7	210	3200	1100	1470	1670
GMD150-6CTA8.3-G2-3A	630	INT	630	CC	3	44	320	3400	1100	1850	2240
GMD200-6LTAA8.9-G2	800	INT	800	CC	3	27.6	400	3800	1300	1850	2800
GMD300-NTA855-G1B	1250	INT	-	-	3	89.2	770	4200	1500	2100	4150
GMD350-NTA855-G3	1250	INT	-	-	3	96.1	770	4200	1500	2100	4250
GMD400-KTA19-G2	1250	INT	-	-	3	112.9	1212	4800	2100	2275	5400
GMD500-KTA19-G4	2000	INT	-	-	3	133	1212	4800	2100	2280	5500
GMD600-KTAA19-G6A	2500	INT	-	-	3	167	1300	5100	2100	2500	6500
GMD800-KTA38-G2	-	-	1600	INT	3	225	1000	5800	2250	2610	8400
GMD1000-KTA38-G4	-	-	2000	INT	3	271	1000	5800	2250	2610	8400

Panel de Control



DSE6110/20

Módulo de control de arranque automático con protección por falla de suministro normal



Tenemos la planta de luz ideal para la generación de energía que requiere

GenMANN Generators ofrece tecnología, innovación y fiabilidad en sus generadores de corriente y en todos los equipos que ofrece. Ponemos en sus manos una amplia gama de capacidades para generación eléctrica móvil y estacionaria, con importantes funciones que facilitan el control, la transferencia y que suavizan el impacto acústico.

Dentro de nuestra gama de productos ofrecemos:



Plantas Eléctricas con motor a Diésel y Caseta Acústica

De 13 kW a 2000 kW, para interiores y exteriores



Plantas Eléctricas con motor a Gas

De 10, 20 y 30 kW, para interiores y exteriores



Plantas Eléctricas con motor a Diésel

Monofásicas de 10 kW a 30 kW y trifásicas de 10 kW a 400 kW



Generadores Portátiles de Luz con Motor a Gasolina

De 7.2 kW a 18 kW, para exteriores

Monterrey, N. L. (Matriz)

- 📍 D. Ladrón de Guevara 302 ote. col. Del Norte C. P. 64500
- ☎ 81 8863 3737 / 81 8351 3737
- 🏠 81 8331 1777 / 81 8351 9609
- ✉ ventas@genmann.com

CDMX

- 📍 Calle Poniente 122 #419 bodega 2 col. Barrio de Coltongo, Azcapotzalco entre calle Norte 35 y ave. Vallejo C. P. 02630
- ☎ 55 3004 9530 / 55 5029 6970
- ✉ ofmexico@genmann.com

Mérida, Yucatán

- 📍 Calle 10 #206-A x 35 y 37 col. San Juan Grande C. P. 97145
- ☎ 999 919 0404 / 999 919 0599
- ✉ ofmerida@genmann.com

Puebla, Puebla

- 📍 Av. 15 Poniente #507 col. El Carmen entre calles 5 y 7 Sur C. P. 72100
- ☎ 22 2774 8264 / 22 2774 8265
- ✉ ofpuebla@genmann.com

Zapopan, Jalisco

- 📍 Ramón Corona #295 col. Agua Blanca Industrial entre calle Hidalgo y cerrada C. P. 45235
- ☎ 33 3875 1150 / 33 3875 1151
- ✉ ofzapopan@genmann.com



genmann.com



812 015 9692

